

WORLD CLASS PARACHUTE TECHNOLOGY PERSONNEL MILITARY SYSTEMS

SISTEMA TÁCTICO MULTI-MISIÓN JANUS-300

El Sistema Táctico JANUS-300 es un equipo Multi-Misión para saltos solo o tándem con paracaídas ram-air altamente versátiles para todo tipo de operaciones de infiltración aérea paracaidista desde 33.000 Ft MSL.

El Sistema Táctico Multi-Misión JANUS-300 permite combinar modernas y fiables campanas tácticas Plus, del tipo ram-air de 7, 9 y/o 11-Celdas con el arés/contenedor JANUS-300 en función de la misión específica a realizar.



El Sistema Táctico JANUS-300 ha sido diseñado y desarrollado para su uso en misiones militares encubiertas o de tipo convencional de Unidades de Operaciones Especiales (SOF), Patrullas de Reconocimiento en Profundidad (Pathfinder), así como Grupos Tácticos de Asalto (Infiltración HALO/HAHO tras las líneas enemigas), misiones de Apoyo y Salvamento - SAR (Search & Rescue) y CSAR (Combat Search & Rescue), inserción tándem de personal cualificado para ofrecer cobertura y apoyo sanitario a personal siniestrado, y entrenamiento táctico militar en caída libre.

El Sistema Táctico Multi-Misión JANUS-300 permite las siguientes configuraciones:

- 1. Pilotillo de Mano BOC (Bottom of Container)
- 2. Pilotillo de Muelle con Tirador BOC (Bottom of Container)
- 3. Pilotillo de Muelle con Anilla de Pecho
- 4. Drogue con Tirador Primario y Secundario
- 5. Drogue con Anilla de Pecho y Tirador Secundario
- 6. Cinta Estática con Doble Bolsa de Despliegue

El arnés/contenedor JANUS-300 presenta las siguientes características principales:

Modelo	JANUS-300			
P/N Conjunto Arnés/Contenedor	406009-300			
Configuración	Dual			
Talla	Universal			
Tejido principal	Cordura 1000 Ds			
Tejido protector	Balístico			
Puntos de ajuste	8			
Puntos de conexión a carga	6			
Cierre contenedor principal	1-pin			
Cierre contenedor reserva	1-pin			
Sistema liberación drogue	Doble			
Sistema apertura reserva	Doble			
Pre-instalación AAD	Cypres, Vigil			
Velocidad Máx. Operativa (KIAS)	150/165 ²			
Peso Máx. Operativo (kg)	160/205 ¹			
Altura Máx. Operativa (Ft)	25000/33000 ²			
Altura Mín. Operativa (Ft)	1500			
Rango de campanas (Sq.Ft)	325-360			
Peso Conjunto Arnés/Contenedor (kg)	9			

El peso máximo suspendido (piloto + paracaídas + pasajero + arnés de pasajero + carga) nunca deberá sobrepasar el peso máximo operativo de la campana reserva.

² Dependiendo de la campana reserva utilizada.

Paseo de la Castellana, 115



WORLD CLASS PARACHUTE TECHNOLOGY PERSONNEL MILITARY SYSTEMS

SISTEMA TÁCTICO MULTI-MISIÓN JANUS-300

Las campanas PLUS son el resultado de un diseño específicamente orientado a misiones táctico-militares que exijan una estructura reforzada, altas prestaciones de planeo, fácil y fiable control de vuelo y bajo coste de mantenimiento.

El Sistema Táctico Multi-Misión JANUS-300 está compuesto por un amplio rango de campanas tácticas modelo PLUS con las siguientes diferencias técnicas:

- Número de Celdas: campanas de 7, 9 y 11-Celdas dependiendo del ratio de planeo requerido.
- Tipo de Tejido: campanas fabricadas en baja porosidad (03CFM) y campanas hibridas (0CFM en el techo y 03CFM en costillas y suelos) para mantener durante mayor tiempo sus características de vuelo sin dificultar el proceso de plegado.
- Configuración:
 - o Estándar (STD): permiten lanzamientos a gran altura, hasta 160/205kg.
 - o By Pass (BP): orientadas a lanzamientos a gran altura, hasta 205kg con drogue.
 - o Pilot Chute Retained (PCR) o Slider Conectado: permite lanzamientos a alta velocidad, a gran altura, hasta 205kg, con excelentes resultados en lanzamientos automáticos mediante cinta estática con doble bolsa de despliegue.

La combinación entre el arnés/contendor JANUS-300 y las diferentes campanas tácticas PLUS configura los siguientes equipos completos:

P/N Equipo Completo	502920	502921	502922	502923	502924	502925	502926
Arnés/Contenedor	JANUS-300	JANUS-300	JANUS-300	JANUS-300	JANUS-300	JANUS-300	JANUS-300
P/N Arnés/Contenedor	406009-300	406009-300	406009-300	406009-300	406009-300	406009-300	406009-300
Campana Principal	PLUS-350 7-Cell 03CFM	PLUS-325 9-Cell 03CFM	PLUS-330H 11-Cell Híbrida	PLUS-360PCR 9-Cell 03CFM	PLUS-360HPCR 9-Cell Híbrida	PLUS-360BP 9-Cell 03CFM	PLUS-360HBP 9-Cell Híbrida
P/N Campana Principal	317538-350-1	317515-325-1	317540-330-1	317561-360-3	317562-360-3	317563-360-1	317565-360-1
Campana Reserva	PLUS-350 7-Cell 03CFM	PLUS-325 9-Cell 03CFM	PLUS-325 9-Cell 03CFM	PLUS-360 9-Cell 03CFM	PLUS-360 9-Cell 03CFM	PLUS-360 9-Cell 03CFM	PLUS-360 9-Cell 03CFM
P/N Campana Reserva	317538-350	317515-325	317515-325	317515-360	317515-360	317515-360	317515-360

La campana de 7-Celdas P/N 317538-350-1 y la P/N 317538-350 es la misma campana. La campana de 9-Celdas P/N 317515-325-1 y la P/N 317515-325 es la misma campana.

La única diferencia está en el slider; las campanas con P/N terminado en -1 utiliza un slider colapsable (recomendado para campanas principales) y las campanas sin -() utilizan sliders no colapsables (recomendado para campanas reserva). Todas ellas se pueden utilizar como campana principal y/o reserva.

Las campanas reserva P/N 317563-325 o P/N 317563HD-325 pueden ser utilizadas como alternativa de la P/N 317515-325. Las campanas reserva P/N 317563-360 o P/N 317563HD-360 pueden ser utilizadas como alternativa de la P/N 317515-360.