

Las campanas tácticas Plus son el resultado de un diseño específicamente orientado a misiones táctico-militares que exijan una estructura reforzada, altas prestaciones de planeo, fácil y fiable control de vuelo y bajo coste de mantenimiento.

Las campanas Plus con la configuración de By Pass (BP) están pensadas para su utilización en lanzamientos a gran altitud (hasta 25.000 Ft MSL) con mucha carga (hasta 260 kg) y para el empleo de drogue.

El sistema de By Pass transmite la fuerza generada en el drogue, en el momento de la apertura, directamente a los cordones de suspensión de la campana, dejando sin esa tensión adicional al tejido de la campana.



La campana táctica Plus de configuración By Pass está disponible en cuatro tallas diferentes, de 9 ó 11-Celdas, con tejido de baja porosidad (0.5-3CFM) o híbrida (0CFM en el techo y 0-3CFM en costillas y suelo). El P/N 317563-() puede ser utilizado indistintamente como campana principal o reserva.

Modelo	PLUS-325BP	PLUS-325HBP	PLUS-360BP	PLUS-360HBP	PLUS-400BP	PLUS-400HBP	PLUS-440HBP
P/N Campana	317563-325-1	317565-325-1	317563-360-1	317565-360-1	317563-400-1	317565-400-1	317564-440-1
Configuración	By Pass	By Pass	By Pass	By Pass	By Pass	By Pass	By Pass
Tejido	0.5-3CFM	Híbrida	0.5-3CFM	Híbrida	0.5-3CFM	Híbrida	Híbrida
Cordones de suspensión	Dacron 700Lb	Vectran 1050Lb	Dacron 700Lb	Vectran 1050Lb	Dacron 700Lb	Vectran 1050Lb	Vectran 1050Lb
Nº de Celdas	9	9	9	9	9	9	11
Talla (Ft ²)	325	325	360	360	400	400	440
Forma	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Semi-elíptica
Aplicación	Principal y Reserva	Principal	Principal y Reserva	Principal	Principal y Reserva	Principal	Principal
Velocidad Máx. Operativa (KIAS)	165	165	165	165	165	165	165
Peso Máx. Operativo (kg)	205	205	205	205	260	260	205
Peso Mín. Recomendado (kg)	74	74	82	82	91	91	100
Altura Máx. Operativa (Ft)	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
Altura Mín. Operativa (Ft)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Coeficiente de Planeo (L/C)	3.5-4:1	3.5-4:1	3.5-4:1	3.5-4:1	3.5-4:1	3.5-4:1	5.5-6:1
Cuerda Central (m)	3.34	3.34	3.52	3.52	3.71	3.71	3.58
Cuerda Extrema (m)	3.34	3.34	3.52	3.52	3.71	3.71	2.97
Envergadura (m)	9.01	9.01	9.48	9.48	10.00	10.00	11.96
Alargamiento	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	3.50

La campana de 9-Celdas P/N 317563-()-1 y la P/N 317563-() es la misma campana.

La única diferencia está en el slider; las campanas con P/N terminado en -1 utiliza un slider colapsable (recomendado para campanas principales) y las campanas sin -() utilizan sliders no colapsables (recomendado para campanas reserva). Todas ellas se pueden utilizar como campana principal y/o reserva.

BARCELONA

P.I. El Ramassar c/ Vallés, s/n
08520 Las Franquesas (SPAIN)
Tel. (+34) 938 617 040
Fax. (+34) 938 617 041

MADRID

Paseo de la Castellana, 115
28046 Madrid (SPAIN)
Tel. (+34) 915 631 744
Fax. (+34) 915 633 623

ISO 9001:2008
EN 9100:2003
PECAL/AQAP-2110
EASA 21A.G